



SPECIFICHE TECNICHE COMPATTATORE MONOPALA SCARRABILE

ALLEGATO N 2

Il RUP
Ing. Salvatore Izzo

ALBA s.r.l.
BATTIPAGLIA

ALLEGATO 2

SPECIFICHE TECNICHE COMPATTATORE MONOPALA SCARRABILE

Compattatore monopala scarrabile per la compattazione di rifiuti solidi urbani umidi e materiali ingombranti con struttura a completa tenuta stagna e con fondo realizzato con un'unica lamiera calandrata HARDOX 400 con apertura posteriore idraulica

- Lunghezza 7000 mm;
- Capacità 24/26 mc;
- Pala movimentata da due cilindri idraulici posti;
- Modalità di svuotamento meccanico;
- Centralina elettroidraulica da 11 Kw;
- Altezza filotrave di immissione 1240 mm;
- Linea di alimentazione protetta da interruttore 32°;
- Protezione anteriore bocca di carico con cancello a due battenti finito in rete;
- Doppia coppia di fotocellule anteriori per rilevamento veicolo in fase di sversamento;
- Gancio di sollevamento anteriore realizzato in ferro pieno in S355JR diam. mm 55 e certificato al carico di compacttatore di almeno 18 tonn di massa posizionato ad altezza standard di 1480 mm;
- Gancio di sollevamento posteriore non asportabile realizzato in ferro pieno in S355JR diam. mm 55
- Doppia coppia di rulli di scorrimento, anteriore e posteriore, di dimensioni adeguate al carico;
- Porta idraulica
- Verniciatura RAL di colore a scelta del committente;